



Proyectores diseñados para salas corporativas bien iluminadas

Características principales

- **Lámpara con una duración hasta de 12.000 horas³.**
- **Compatibles con los sistemas más avanzados de control** - Crestron[®], AMX[®], Extron[®], PJLink, entre otros.
- **Pantalla hasta de 300"** - Cuentan con la capacidad de dividirse en dos segmentos para recibir dos señales simultáneas.
- **Experiencia al Natural** - Colores 3 veces más brillantes¹. La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre luz blanca y color, para proyecciones realmente naturales.

Los videoproyectores corporativos Epson son la mejor herramienta para un ambiente de trabajo productivo. Tienen la herramienta Split Screen para compartir contenido lado a lado en la pantalla de manera simultánea y desde dos fuentes distintas, y la función de conexión inalámbrica en red, además ayudan a crear un entorno de ciencia y productividad incomparables.

La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 4.400 lúmenes en color² y en blanco² para el PowerLite[®] 2042, y de 4.200 lúmenes en color² y blanco² para los PowerLite[®] 2142W y 2247U, los convierten en la mejor opción para salas corporativas bien iluminadas. Adicional ofrecen una conectividad inalámbrica opcional, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables.



Powerlite[®] 2042



Powerlite[®] 2142W y 2247U

Videoproyectores PowerLite® 2042, 2142W y 2247U

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Modelo	PowerLite® 2042	PowerLite® 2142W	PowerLite® 2247U
Código	V11H874020	V11H875020	V11H881020
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyección	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD	0,63-pulgadas (D10)	0,59-pulgadas (D9)	0,67-pulgadas (D10)
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix
Número de píxeles	786.432 píxeles (1.024 x 768) x 3	1.024.000 píxeles (1.280 x 800) x 3	2.304.000 píxeles (1.920 x 1.200) x 3
Luminosidad del color ²	4.400 Lúmenes	4.200 Lúmenes	4.200 Lúmenes
Luminosidad del blanco ²	4.400 Lúmenes	4.200 Lúmenes	4.200 Lúmenes
Relación de aspecto	4:3	16:10	16:10
Resolución nativa	XGA	WXGA	WUXGA
Relación de contraste	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores
Parlante	x 1 16W	x 1 16W	x 1 16W
Ruido del ventilador	28 dB / 37 dB	28 dB / 37 dB	28 dB / 37 dB
Split Screen	Sí	Sí	Sí
Lente de proyección			
Tipo	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
Número - F	1,51 - 1,99	1,51 - 1,99	1,50 - 1,90
Relación de zoom	1,0 - 1,6	1 - 1,6	1 - 1,6
Distancia focal	18,2mm - 29,2mm	18,2mm - 29,2mm	20,3mm - 32,5mm
Tapa del lente	Slide lens shutter	Slide lens shutter	Slide lens shutter
Corrección de keystone	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°
Quick Corner	Sí	—	—
Tamaño de la pantalla	30" a 300" (0,83m - 13,86m)	29" a 280" (0,85m - 13,71m)	30" a 300" (0,88m - 14,57m)
General			
Temperatura de operación	5°C a 35°C <41°F a 95°F>	5°C a 35°C <41°F a 95°F>	5°C a 35°C <41°F a 95°F>
Dimensiones	309 x 90 x 282 mm (ancho x alto x profundidad)	309 x 90 x 282 mm (ancho x alto x profundidad)	309 x 90 x 282 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso	3,0 kg	3,1 kg	3,2 kg
Seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad
Conectividad del proyector			
Entrada computadora	x 2 D-sub15	x 2 D-sub15	x 2 D-sub15
HDMI	x 2 (1 soporta MHL)	x 2 (1 soporta MHL)	x 2 (1 soporta MHL)
USB tipo A	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)
USB tipo B	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)
Video RCA	x 1	x 1	x 1
Salida monitor	x 1	x 1	x 1
Entrada micrófono	x 1	x 1	x 1
Entrada audio RCA	x 2 RCA (Blanco x1, Rojo x 1)	x 2 RCA (Blanco x1, Rojo x 1)	x 2 RCA (Blanco x1, Rojo x 1)
Entrada audio stereo mini	x 2	x 2	x 2
Salida audio stereo mini	x 1	x 1	x 1
LAN - RJ45	x 1	x 1	x 1
Wireless/ Inalámbrico	Preparado	Preparado	Preparado
RS-232C	x 1	x 1	x 1
Energía			
Voltaje de fuente de poder	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Tipo de lámpara	230W UHE	230W UHE	230W UHE
Vida útil de la lámpara ³	5.500 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)	5.500 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)	5.500 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)
Consumo de energía	100-120V: 350W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 331W (Norm) - 227W (Eco)	100-120V: 350W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 331W (Norm) - 227W (Eco)	100-120V: 350W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 331W (Norm) - 227W (Eco)
Accesorios			
Descripción	Código de producto	Código de producto	Código de producto
Lámpara de reemplazo	V13H010L96	V13H010L96	V13H010L96
Filtro de reemplazo	V12H134A54	V12H134A54	V12H134A54
Módulo inalámbrico	V12H731P02	V12H731P02	V12H731P02
¿Qué hay en la caja?			
Proyector	x 1	x 1	x 1
Control remoto con 2 baterías AA	x 1	x 1	x 1
Cable de poder	x 1	x 1	x 1
Cable de computadora (VGA)	x 1	x 1	x 1
Guía de instalación	x 1	x 1	x 1
Wireless LAN module cover	x 1	x 1	x 1

1 - En comparación con los proyectores líderes DLP de 1-chip para empresas y educación, basado en datos de NPD, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La luminosidad del color (salida de luz en color) se midió según la norma IDMS 15.4. La luminosidad del color variará según las condiciones de uso. 2 - La luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variará según las condiciones de uso. La salida de luz en color se mide según la norma IDMS 15.4; la salida de luz blanca se mide según la norma ISO 21118. 3 - Cuando se usa en el modo Eco, se estima que la vida útil de la lámpara es de 12.000 horas. Las horas reales varían y dependen del modo y del entorno en que se usa. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo. 4 - Visita <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Características Ecoamigables⁴

- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0.3 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

experiencia al natural
Colores hasta 3 veces más brillantes

Better Products for a Better Future™
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson y PowerLite son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD LS 101136 11/17